

<u>МЧС РОССИИ</u>

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности

г.о. Шуя и Шуйского района.

(ОНД г.о. Шуя и Шуйского района)

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908 Телефон, факс: 3-07-87 (код 49351) Эл. почта: ond-shuya@rambler.ru телефон доверия 299-999 (код 4932)

«<u>16</u>» <u>октября</u> 20<u>15</u> года № <u>572-2-7-38</u>

Главам администрации
Остаповского, Перемиловского,
Семейкинского, Китовского,
Введенского, Васильевского,
Афанасьевского сельских
поселений, главе администрации
Колобовского городского поселения

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Ивановской области от 06.10.2015 года № 518 «О проведении четвертого этапа сезонной профилактической операции «Жилище-2015» на территории Ивановской области», Отдел надзорной деятельности г.о. Шуя и Шуйского района УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области просит Вас рассмотреть вопрос о размещении на интернет-сайтах администраций поселений информации об ограничениях, предусмотренных п.п. 83-88 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник ОНД г.о. Шуя и Шуйского района УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области подполковник внутренней службы

А.В. Корчагин

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.03.2015) "О противопожарном режиме"

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III. Системы теплоснабжения и отопления (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

- 83. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
- а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
- б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
- в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;
 - г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
 - д) разжигать установки без предварительной их продувки;
- е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
 - ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
- з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
 - 84. При эксплуатации печного отопления запрещается:
- а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
- б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
 - е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
 - ж) перекаливать печи.
- 85. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода больных ко сну.
- В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

- 86. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.
- 87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий не менее 1,25 метра.

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

88. Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.